

Productinformatieblad etolit Ontkalker vloeibaar

Toepassing

vloeibaar ontkalkingsmiddel voor vaatwerkspoelmachines, koffiezetmachines, bains-marie, boilers en combi-ovens

Produktbeschrijving

- is een hooggeconcentreerd ontkalkingsmiddel en werkt vetoplossend.
- alleen gebruiken voor zuurbestendig materiaal.
- verwijderd kalkaanslag, kalk kan storingen veroorzaken, kalk op verwarmingselementen heeft een nadelige werking op de warmteopbrengst.
- zorgt mede voor een optimale werking van de machine.
- is vrij van zoutzuur en chloride

Dosering / Gebruik

A Vaatwerkspoelmachine

- 70 - 350 ml op 10 liter warmwater (50 - 60 °C) met een inwerktijd van 20 minuten (machine laten draaien).
- etolit ontkalker nooit in combinatie met reinigingsmiddel gebruiken.
- na het ontkalken de machine vullen en kort laten draaien, dan water weg laten lopen en grondig naspoelen met schoon water.

B Koffiezetmachine

- 7 - 35 ml op 1 liter warmwater (50 - 60 °C) met een inwerktijd van 20 minuten.
- na het ontkalken de machine meerder malen grondig naspoelen met schoon water.

C Dompelaar

- 7 - 35 ml op 1 liter warmwater (50 - 60 °C) met een inwerktijd van maximaal 60 minuten.
- na het ontkalken de onderdelen meerder malen grondig naspoelen met schoon water.

D Combi-oven

- ontkalken volgens opgave van de machine leverancier

Technische Gegevens

Vorm: kleurloze vloeistof
Soortelijk gewicht: 1,4 g/ml
Samenstelling volgens EG-richtlijnen:
< 5% niet ionische tenside
> 30% fosfaat (fosforzuur)
Opslagadvies: vorstvrij opslaan, 4 jaar houdbaar.

Milieuaspecten

- voldoet aan de voorwaarden van de WRMG.
- Biologische afbreekbaarheid > 90 % volgens de verordening voor anionische en niet ionische oppervlakte actieve stoffen in was- en reinigingsmiddelen.
- is UBA geregistreerd.

De lege verpakkingen kunnen op verzoek voor hergebruik retour genomen worden.

Gevaren / veiligheidsmaatregelen

Bevat fosforzuur

Gevarensymbool: C corrosief

R-regels:

R34: Veroorzaakt brandwonden.

S-regels:

S1/2: Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren.

S26: Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

S37/39: Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.

S45: Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen.

Beschikbare verpakkingen

Verpakking	Doos	Can
Inhoud	4x 1 ltr	5 ltr
Artikelnummer	003635	000206

Deze informatie is niet van toepassing, wanneer het product samen wordt gebracht met een ander product of wanneer het product wordt gebruikt in een proces anders dan in dit blad aangegeven.

Naar onze beste weten is de in dit blad gegeven informatie correct en volledig.

De verantwoordelijkheid ligt volledig bij de afnemer van dit product om na te gaan, of de gegeven informatie geschikt en volledig is voor zijn specifieke gebruik van het product.

Het is eveneens de verantwoordelijkheid van de afnemer om op basis van de informatie in dit blad veiligheidsprocedures voor zijn onderneming op te stellen.

Zie hiervoor ook onze veiligheidsinformatiebladen van het desbetreffende product.