

## Alkalisch industrieel schoonmaakmiddel


### Alkalisch industrieel schoonmaakmiddel

Vloeibaar, sterk alkalisch, licht schuimend industrieel schoonmaakmiddel, geschikt voor het verwijderen van erg hardnekkige afzettingen van olie of vet, roet, oude lagen vloerwas en proteïnesamenstellingen van alle alkalibestendige oppervlakken.

Doeltreffend tegen: Vloerwas, smeermiddel, olie, dierlijke of plantaardige vetten en oliën, bandensporen op harde vloeroppervlakken.

#### Toepassingsgebied:

- Slachthuizen en slagerijen: voor het verwijderen van dierlijk vet en olie en andere vervuiling op basis van proteïnen.
- Vloeroppervlakken waarop was werd aangebracht: De oude was kan van de vloer worden verwijderd met behulp van CombiActive als voorbereiding op het opnieuw coaten.
- Herstellingen of onderhoud aan motoren en chassis: Voor het verwijderen van oud, aangekoekt smeermiddel en olie van motoren, transmissiebehuizingen en asbehuizingen om onderhoud en herstellingen doeltreffender te laten verlopen.
- Werkplaatsen: Om vlekken van olie en smeermiddel te verwijderen van harde vloeroppervlakken.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen type

#### Productvoordelen:

- Sterke samenstelling voor een doeltreffendere werking zorgt voor een lager gebruik van schoonmaakmiddel en het bespaart kosten.
- Bevat bestanddelen om de vorming van calcium of bijtende afzettingen in machines te vermijden of voorkomen dankzij CombiActive waardoor de onderhoudskosten aan de uitrusting lager zijn.
- Sterk bioafbreekbaar voor een eenvoudige verwijdering.
- Kan worden afgescheiden van het afvalwater in behandelingsuitrusting waardoor het verwijderen of de behandeling van afvalwater wordt vereenvoudigd.

#### Toepassing:

- Hogedrukreinigers: Vul de schoonmaakmiddeltank van de machine en stel de schoonmaakmiddelinjector in tussen 1 en 10%, in functie van de mate van vervuiling.
- Machines om de vloer te behandelen: Voor een "onderhoudsschoonmaakbeurt" verdunt u de CombiActive tussen 1:10 (10%) en 1:20 (5%) in de oplossingstank van de machine. Voor een "zware schoonmaakbeurt" verdunt u tussen 1:3 (33%) en 1:10 (10%).
- Voorsproeien: Voor de meeste toepassingen met voorsproeien volstaan verdunningen tussen 1:10 (10%) en 1:50 (2%). Gebruik sproeiers die zijn vervaardigd in PP- of PE-materiaal.
- Methodes om met de hand schoon te maken: Draag bescherming voor uw huid, vb. handschoenen en verdun de CombiActive tot 1:10 (10%) en 1:100 (1%), in functie van de mate van vervuiling. Als u moet borstelen, dan raden we een nylon borstel aan.
- Aangezien CombiActive een sterk schoonmaakmiddel is, raden we aan om uw oplossing uit te testen op een klein stukje van het schoon te maken item voor u het overal aanbrengt.
- Gebruik CombiActive niet op geverfde oppervlakken of niet-ijzerhoudende metalen zoals aluminium, tin, zink of koper.

● Standaard uitrusting

● Standaard uitrusting



Alkalisch industrieel schoonmaakmiddel

Model	COMBI ACTIVE SV1 220 KG	COMBI ACTIVE SV1 10 L	COMBI ACTIVE SV1 25 L
Artikelnummer	105301637	105301638	105301639
Technische specificaties			
Verpakking	220 KG	10 L	25 L
Klasse/verpakkingsgroep	8/III	8/III	8/III
Ph waarde	13-14 (1% solution)	13-14 (1% solution)	12 (1% solution) 13-14 (1% solution)
UN nummer	1760	1760	1760

Model	COMBI ACTIVE SV1 4 X 2.5 L
Artikelnummer	105301640

Technische specificaties	
Verpakking	4 x 2.5 L
Klasse/verpakkingsgroep	8/III
Ph waarde	13-14 (1% solution)
UN nummer	1760

● Standaard uitrusting, ○ Aanvullende toebehoren, □ Monteerbare toebehoren

● Standaard uitrusting, ○ Aanvullende toebehoren, □ Monteerbare toebehoren

