

# Nilfisk-ALTO ATTIX 965-0H/M SD XC WHY COMPROMISE

*Krachtige, tweemotorige prestaties en een veilige werkomgeving*

## Nilfisk ALTO

*Why Compromise*





# ATTIX 965-0H/M SD XC

De perfecte industriële zuiger voor het reinigen van gevaarlijke en kankerverwekkende stoffen



De ATTIX 965-0H/M SD XC is de krachtigste tweemotorige machine, goedgekeurd voor stofklasse H en M.

De belangrijkste kenmerken zijn de XtremeClean automatische filterreiniging en een corrosiebestendige roestvrij stalen SitDown container die de duurzaamheid garanderen.

Wanneer u de juiste containerinlaat kiest, kunt u afval op een stofvrije en veilige manier afvoeren. De container is uitgerust met twee inlaten en twee veiligheidsdoppen:

- Voor stofklasse M, gebruikt u de open afvoersak en de bovenste fitting en sluit u de onderste inlaat.
- Voor stofklasse H, gebruikt u de onderste inlaat in combinatie met de veiligheidsfilterzak (verplicht) en sluit u de bovenste inlaat.

Het SitDown model is ontworpen voor het opzuigen van zowel droogstof als vloeistoffen. De machine beschikt over twee bypassturbines voor een gegarandeerde koeling en dus een langere levensduur.

Applicaties:

- Houtbewerking
- Plasticindustrie
- Werkplaatsen voor metaalbewerking
- Farmaceutische industrie
- Voedingsmiddelen- en drankenindustrie

## Technische gegevens:

Luchtverplaatsing	L/MIN	2 X 3600
Onderdruk	MBAR/KPA	230/23
Vermogen P <sub>max</sub>	W	2 x 1500
Vermogen P <sub>iec</sub>	W	2 x 1200
Werkgeluidsniveau	DBA	67
Reservoir	L-MAX	50
Elektrische aansluitwaarden V~/HZ		230/1/50-60
Afmetingen LxBxH	MM	615x690x990
Gewicht	KG	45
Elektrokabel	M	10
Artikelnummer		302002903
<b>Standaard accessoires:</b>		
Stofzak, H-klasse*		302003473
Filterelement, H-klasse		302001134
Afvoersak voor filterelement		302001480

\* 1 exemplaar bij machine geleverd

## ATTIX 965-0H/M SD XC

Het nieuwe verbeterde XtremeClean volledig automatische filterreinigingssysteem op de ATTIX 965-0H/M SD XC is gebaseerd op een servomotor gereguleerde Y-FLAP, waarbij het filter tijdens het gebruik het volledige oppervlak beschikbaar heeft. Dit garandeert een nog langere levensduur, een hoge efficiëntie en voorkomt vermogensverlies door een beperkte luchtstroom, zonder onderbrekingen.

## Filtering gebeurt op hoog niveau dankzij:

- De servomotor gereguleerde Y-FLAP
- Het totale filteroppervlak wordt gebruikt wanneer de machine in werking is
- Automatische ononderbroken filterreiniging garandeert maximale prestaties
- Perfecte controle op reinigingsinterval

**XtremeClean**  
Volautomatisch FilterReinigingsSysteem



Aan informatie of illustraties in deze brochure kunnen geen aanspraken worden ontleend. Wij behouden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen in technische specificaties, design en toebehoren.

Uw HandelsPartner:

België:  
Nilfisk-ALTO  
Internationalelaan 55  
1070 Brussel  
Tel.: +32 (0)2 467 60 40  
Fax: +32 (0)2 466 61 50  
E-mail: info.be@nilfisk-alto.com  
www.nilfisk-alto.be

Nederland:  
Nilfisk-ALTO  
Camerastraat 9  
1322 BB Almere  
Tel.: +31 (0)36 546 07 60  
Fax: +31 (0)36 546 07 61  
E-mail: info.nl@nilfisk-alto.com  
www.nilfisk-alto.nl

Nilfisk-ALTO  
Afdeling van Nilfisk-Advance A/S  
www.nilfisk-alto.com

**Nilfisk  
ALTO**  
Why Compromise