



F&B Antifoam HD

VB3

Sterk geconcentreerde schuimdrukker

Productomschrijving

Antifoam HD is een sterk geconcentreerde schuimdrukker op basis van oppervlakte actieve stoffen, voor gebruik in flessenspoelmachines, CIP, krattenwassers en andere sproeireinigingsapplicaties in de levensmiddelenindustrie.

Belangrijke eigenschappen

- Antifoam HD is een sterk geconcentreerde schuimdrukker op basis van oppervlakte-actieve stoffen voor gebruik boven 25°C.
- Antifoam HD is geschikt voor moeilijke applicaties en vooral effectief voor schuimdrukking in flessenspoelmachines.
- Antifoam HD bevat oppervlakte actieve stoffen die tijdens de reiniging extra bevochtiging geven.

Voordelen

- Geeft een zeer goede schuimdrukking in lage concentraties zodat het rendement in automatische reinigingssystemen tegen een lage kostprijs gewaarborgd is.
- In flessenspoelmachines met hardnekkige schuimproblemen draagt de schuimdrukker tevens bij tot een betere verwijdering van de etiketten, zodat de kans op cavitatie in de pomp vermindert, de meetcellen efficiënt werken en de loogoverdracht wordt geminimaliseerd.
- Versterkt de reiniging en is zeer goed afspoelbaar, voor een schone fles zonder residuen.
- Automatisch te doseren, wat een constante concentratie reinigingsmiddel geeft voor een goed reinigingsresultaat en economisch gebruik.

Gebruiksaanwijzing

Doseer Antifoam HD direct in de oplossing waar schuimremming gewenst is in concentraties van 50-500 mg/l (50-500 ml/m³), afhankelijk van de applicatie, vervuilingsgraad en het schuimgedrag. Optimale schuimremming wordt verkregen bij temperaturen boven 25°C.

Oplossingen van Antifoam HD moeten na gebruik op voedselcontactplaatsen grondig worden afgespoeld.





F&B Antifoam HD

VB3

Technische gegevens

Uiterlijk	Heldere, geelbruine vloeistof
Relatieve dichtheid bij 20°C	1.04
pH (1% oplossing bij 20°C)	9,8
Chemical Oxygen Demand (COD)	1411 gO ₂ /kg
Stikstofgehalte (N)	75 g/kg
Fosforgehalte (P)	Geen

Bovengenoemde data zijn gemiddelden voor dit product en mogen niet gebruikt worden als specificaties.

Veilige hantering en opslag

Opslaan in de originele gesloten verpakking of (indien gewenst) in een daarvoor goedgekeurd opslagsysteem. Voorkom extreme temperaturen. Volledige informatie over omgang en distributie van dit product vindt u op het separaat geleverde veiligheidsinformatieblad (te downloaden op sds.diverse.com).

Producttoepasbaarheid

Antifoam HD kan in de aanbevolen omstandigheden veilig toegepast worden op de meest gangbare materialen die men in de voedingsmiddelenindustrie gebruikt. Bij gevoelige materialen is het aan te raden het materiaal eerst te testen voor het herhaaldelijk gebruik van dit product.