

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens (EG) 1907/2006/EG	Pagina 1 van 11
		Versie nr. 5
		Datum: 05-09-2019
		Vervangt: 12-07-2018
530003	Parfum Alcohol 96%	

Rubriek 1: identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1 Productidentificatie

Productnaam : Parfum Alcohol 96%.
Productcode : 530003.
Productgebruik : Verdunning van geurstoffen.

1.2 Relevant geïdentificeerd van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Aanbevolen gebruik
Verdunnen van geurstoffen.

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Fabrikant/leverancier : Beauty & Care B.V. T. 013 – 571 60 33
 Heraclesstraat 18 F. 013 – 577 46 69
 5048 CG Tilburg E. info@benc.nl

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen (NVIC)

Telefoonnummer : 030 – 274 88 88
Fabrikant/ Distributeur/ Importeur
Telefoonnummer : 013 – 571 60 33
Openingstijden : maandag t/m vrijdag 9:00 – 17:00 uur.

Rubriek 2: Identificatie van de gevaren

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Productomschrijving : Mengsel
Indeling overeenkomstig verordening (EG) nr. 1272/2008
 Het Product is, volgens richtlijn 1272/2008 en zijn aanpassingen, als gevaarlijk ingedeeld.
Classificatie : GHS02; H225. GHS07; H319.
Risico's voor de gezondheid : Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Milieugevaren : Geen.
 Zie rubriek 16 voor de volledige tekst van de gevarensinnen die hierboven worden vermeld.
 Zie rubriek 11 voor meer informatie over gezondheidseffecten en symptomen.

2.2 Etiketteringselementen

Gevarensymbool/-symbolen:



Gevaarindicatie : Gevaar.
Gevaarlijke componenten voor de etikettering : Geen.
Waarschuwingssinnen : H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veiligheidsaanbevelingen : P210 Verwijderd houden van warmte/ vonken/open vuur/hete oppervlakken.
 Niet roken.
 P240 Opslag en opvangreservoir aarden.
 P241 Explosieveilige elektrische-/ventilatie/verlichtingsapparatuur gebruiken.
 P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 P305+351+338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens (EG) 1907/2006/EG	Pagina 2 van 11
		Versie nr. 5
		Datum: 05-09-2019
		Vervangt: 12-07-2018
530003	Parfum Alcohol 96%	

P501 mogelijk; blijven spoelen.
De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/
regionale/nationale/internationale voorschriften.

2.3 Andere gevaren:

Resultaten van PBT- en zPzB-Beoordeling:

PBT : Niet bruikbaar
zPzB : Niet bruikbaar

Rubriek 3: Samenstelling en informatie over de bestandsdelen

Product- / ingrediëntennaam	Identificatie-mogelijkheden	%	Classificatie Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP]	Type
Ethyl Alcohol	Cas nr.: 64-17-5 Einecs nr.: 200-578-6 Reg.nr.: 01-2119457610-43	>90	GHS02; Ontvl. Vlst. 2, H225 GHS07; Oogirrit. 2, H319	[1]
Butanon	Cas nr.: 78-93-3 Einecs nr.: 201-159-0 Reg.nr.: 01-2119457290-43	1-2,5	GHS02; Ontvl. Vlst. 2, H225 GHS07; Oogirrit. 2, H319 GHS08; STOT Eenm. 3, H336	[1]
Isopropanol	Cas nr.: 67-63-0 Einecs nr.: 201-159-0 Reg.nr.: 01-2119457558-25	1-2,5	GHS02; Ontvl. Vlst. 2, H225 GHS07; Oogirrit. 2, H319 GHS08; STOT Eenm. 3, H336	[1]
			Zie rubriek 16 voor de volledige tekst van de H-zinnen die hierboven worden vermeld.	

Er zijn geen additionele ingrediënten aanwezig die, voor zover bekend bij de leverancier en in de van toepassing zijnde concentraties, geclassificeerd zijn als schadelijk voor de gezondheid of het milieu en op grond daarvan in deze sectie moeten worden vermeld.

Type

[1] Stof ingedeeld met een gezondheids- of milieugevaar

[2] Stof met een werkplaats blootstellingslimiet

[3] Stof voldoet aan criteria voor PBT overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006, Bijlage XIII

[4] Stof voldoet aan criteria voor zPzB overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006, Bijlage XIII

Arbeidshygiënische blootstellingsgrenzen, indien beschikbaar, zijn weergegeven in rubriek 8.

Rubriek 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

- Oogcontact** : Spoel de ogen onmiddellijk met ruime hoeveelheden water, waarbij u de boven- en onderoogleden zo nu en dan oplicht. Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze. Blijf tenminste 10 minuten spoelen.
- Inademing** : Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Als de patiënt niet ademt, onregelmatig ademt, of als zich ademhalingsstilstand voordoet, dient kunstmatige beademing of zuurstof te worden toegediend door getraind personeel. Dit kan gevaarlijk zijn voor degene die mond-op-mondbeademing toepast. Roep medische hulp in wanneer schadelijke effecten voor de gezondheid aanhouden of ernstig zijn. Plaats in stabiele zijligging en roep onmiddellijk medische hulp in, indien de persoon bewusteloos is. Zorg dat luchtwegen vrij blijven. Maak strakzittende kleding los, zoals een overhemdkoord, das of riem.
- Huidcontact** : Spoel verontreinigde huid met grote hoeveelheden water en zeep. Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Was verontreinigde kleding grondig met water voordat u die uittrekt of draag handschoenen. Blijf tenminste 10 minuten spoelen. Was kleding alvorens ze opnieuw te gebruiken. Maak schoenen grondig schoon voor hergebruik.

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens (EG) 1907/2006/EG	Pagina 3 van 11
		Versie nr. 5
		Datum: 05-09-2019
		Vervangt: 12-07-2018
530003	Parfum Alcohol 96%	

- Inslikken** : Spoel de mond met water. Kunstgebit, indien aanwezig, verwijderen. Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Zet niet aan tot braken tenzij medisch personeel aangeeft dat dit wel moet. Indien de persoon moet braken, houdt het hoofd dan laag om te voorkomen dat er braaksel in de longen komt. Raadpleeg een arts. Geef een bewusteloos slachtoffer nooit iets via de mond. Plaats in stabiele zijligging en roep onmiddellijk medische hulp in, indien de persoon bewusteloos is. Zorg dat luchtwegen vrij blijven. Maak strakzittende kleding los, zoals een overhemdkoord, das of riem.
- Bescherming van eerste-Hulpverleners** : Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Dit kan gevaarlijk zijn voor degene die mond-op-mond-beademing toepast.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Mogelijke acute gevolgen voor de gezondheid

- Oogcontact** : Geen specifieke gegevens.
Inademing : Geen specifieke gegevens.
Huidcontact : Geen specifieke gegevens.
Inslikken : Geen specifieke gegevens.

Tekenen/symptomen van overmatige blootstelling

- Oogcontact** : Ongewenste symptomen kunnen het volgende zijn: irritatie en roodheid.
Inademing : Ongewenste symptomen kunnen het volgende zijn: irritatie van de luchtwegen en hoesten.
Huidcontact : Ongewenste symptomen kunnen het volgende zijn: irritatie en roodheid.
Inslikken : Geen specifieke gegevens.

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

- Opmerkingen voor arts** : Behandel symptomatisch. Waarschuw onmiddellijk een arts, het Nationaal Vergiftiging Informatie Centrum (NL) of het Anti-gifcentrum (BE) als grote hoeveelheden ingenomen of geïnhaleerd zijn.
- Specifieke behandelingen** : Geen specifieke behandeling.

Rubriek 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1 Blusmiddelen

- Geschikte blusmiddelen** : Gebruik CO₂, bluspoeder of alcoholbestendig schuim.
Ongeschikte blusmiddelen : Geen water gebruiken.

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

- Risico's van de stof of het Mengsel** : Verspreiden van gas/damp langs de grond: ontstekingskans.
- Gevaarlijke verbrandingsproducten** : Gevaarlijke verbrandingsproducten kunnen behoren tot en zijn niet beperkt tot: Koolmonoxide (CO) en kooldioxide (CO₂).

5.3 Advies voor brandweerlieden

- Speciale Voorzorgsmaatregelen voor brandbestrijders** : In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te verwijderen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
- Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden** : Beschermende kleding, handschoenen, veiligheidsbril en een ademhalingsapparaat met persluchtcilinder.

Rubriek 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1 Persoonlijke verzorgingsmaatregelen, beschermende uitrusting en nood procedures

- Voor andere personen dan de hulpdiensten** : Voor voldoende ventilatie zorgen.

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens (EG) 1907/2006/EG	Pagina 4 van 11
		Versie nr. 5
		Datum: 05-09-2019
		Vervangt: 12-07-2018
530003	Parfum Alcohol 96%	

Voor de hulpdiensten

: Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. Zie ook Rubriek 8 voor aanvullende informatie over hygiënische maatregelen.

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen

Preventieve actie

: Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met de bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuult (riolering, waterwegen, bodem of lucht).

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en –materiaal

Gering morsen

: Draag geschikte handschoenen. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Veeg het materiaal op met een doek en spoel deze uit alvorens te wassen.

Uitgebreid morsen

: Vermijd toegang tot riolen, waterwegen, kelders of gesloten ruimten. Neem gemorst preparaat op met niet-brandbare absorberende materialen, bijvoorbeeld zand en doe dit in een afvoercontainer in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Zie rubriek 1

: Voor contactgegevens voor noodgevallen.

Zie rubriek 8

: Voor informatie over geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.

Zie Rubriek 13

: Voor aanvullende informatie over afvalbehandeling.

Rubriek 7: Hantering en opslag

De informatie in deze rubriek bevat algemene adviezen en richtlijnen. De lijst van Aanbevolen toepassingen in Rubriek 1 moet worden geraadpleegd voor eventuele beschikbare gebruiksspecifieke informatie die gegeven wordt in de blootstellingsscenario(s).

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Beschermende maatregelen

: Trek geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8). Niet innemen. Vermijd contact met de ogen, huid en kleding. Vermijd het inademen van damp. Verpakking niet hergebruiken. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Verwijderd houden van warmte. Maatregelen treffen tegen elektrostatische opladingen. Niet gereinigde lege containers behandelen als volle. Vonkvrije, explosieveilige apparatuur/verlichting gebruiken. Afval niet in de gootsteen werpen.

Advies inzake algemene arbeidshygiëne

: In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten, drinken en roken verboden worden. Werknemers moeten hun handen wassen alvorens te eten, drinken en roken. Verwijder verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen voordat u kantines, e.d. binnengaat. Zie ook Rubriek 8 voor aanvullende informatie over hygiënische maatregelen.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Voorwaarden

: Bewaren tussen de volgende temperaturen: 10 tot 20°C (32 tot 104°F). Opslaan in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving. Opslaan in oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen direct zonlicht, op een droge, koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van materiaal waarmee contact vermeden dient te worden (zie rubriek 10) en voedsel en drank. Verwijder alle ontstekingsbronnen. Gescheiden houden van oxiderende stoffen. Goed afgesloten en verzegeld bewaren tot aan gebruik. Geopende verpakking dient zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en dient rechtop te worden bewaard om lekkage te voorkomen. Niet opslaan in verpakkingen zonder etiket. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen. Opslaan in een magazijn met sprinkler installatie.

7.3 Specifiek eindgebruik

Aanbevelingen

: Niet van toepassing.

Oplossingen specifiek voor de industriële sector.

: Niet van toepassing.

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens (EG) 1907/2006/EG	Pagina 5 van 11
		Versie nr. 5
		Datum: 05-09-2019
		Vervangt: 12-07-2018
530003	Parfum Alcohol 96%	

Rubriek 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

De informatie in deze rubriek bevat algemene adviezen en richtlijnen. De lijst van Aanbevolen toepassingen in Rubriek 1 moet worden geraadpleegd voor eventuele beschikbare gebruiksspecifieke informatie die gegeven wordt in de blootstellingsscenario's.

8.1 Controleparameters

Beroepsmatige blootstellingslimieten

Product- /ingrediëntennaam	Grenswaarden voor blootstelling
Ethyl Alcohol Cas nr.: 64-17-5	Korte termijn waarde: 1.900 mg/m ³ , 950 ppm Lange termijn waarde: 260 mg/m ³ , 35 ppm

Aanbevolen monitoring procedures

: Wanneer dit product ingrediënten bevat met blootstellingslimieten, kan monitoring van personen, van werkplaatsomgeving of biologisch monitoring vereist zijn om de effectiviteit van de ventilatie of van andere controlemaatregelen en/of de noodzaak van het gebruik van ademhalingsbeschermingsmiddelen te bepalen. Voor methoden om de blootstelling aan chemische stoffen door inademing te bepalen en nationale richtlijnen voor de bepaling van gevaarlijke stoffen dient u de Europese Norm EN 689 te raadplegen.

DNEL's (Derived No-Effect Levels: afgeleide non-effectdoses)

Product- /ingrediëntennaam	Blootstelling	Soorten	Waarde
Ethyl Alcohol Cas nr.: 64-17-5	Oraal	DNEL Long-term – Systemic (consumer)	87 mg/kg bw/day (/)
		DNEL Long-term – Systemic (worker)	343 mg/kg bw/day (/)
	Dermaal	DNEL Long-term – Systemic (consumer)	206 mg/kg bw/day (/)
		DNEL Acute – Local (worker)	1.900 mg/m ³ (/)
		DNEL Long-term – Systemic (worker)	950 mg/m ³ (/)
		DNEL Acute – Local (Consumer)	950 mg/m ³ (/)
		DNEL Long-term – Systemic (Consumer)	114 mg/m ³ (/)

PNEC's (Predicted No-Effect Concentrations: voorspelde non-effectconcentraties)

Product- /ingrediëntennaam	Soorten	Waarde
Ethyl Alcohol Cas nr.: 64-17-5	PNEC Fresh water	0,96 mg/l (/)
	PNEC Marine water	0,79 mg/l (/)
	PNEC Intermittent releases	2,75 mg/l (/)
	PNEC Fresh water sediment	3,6 mg/l (/)
	PNEC Marine sediment	2,9 mg/l (/)
	PNEC Soil	0,63 mg/l (/)
	PNEC STP	580 mg/l (/)

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Geschikte technische Beheersmaatregelen

: Alleen gebruiken bij voldoende ventilatie. Wanneer door de handelingen van de gebruiker stof, rook, gas, damp of nevel ontstaat, gebruik dan een gesloten installatie, lokale afzuiging of andere technische controlemiddelen om beroepsmatige blootstelling beneden alle aanbevolen of wettelijke grenswaarden te houden. De technische controlemiddelen dienen ook gas-, damp-, en stofconcentraties beneden alle explosiegrenswaarden te houden. Gebruik een explosie veilige ventilatie.

Individuele beschermingsmaatregelen

Hygiënische maatregelen

: Was na het hanteren van chemische producten uw handen, onderarmen en gezicht grondig voordat u eet, drinkt of naar het toilet gaat en aan het eind van de werkdag. Toepasselijke technieken moeten gebruikt worden om mogelijk verontreinigde kleding te verwijderen. Was verontreinigde kleding alvorens die opnieuw te gebruiken. Zorg ervoor dat de oogwasstations en veiligheidsdouches zich dicht bij de werkplek bevinden.

Bescherming van de ogen/het gezicht (EN166)

: Bij het omgieten is het raadzaam een veiligheidsbril te dragen, welke nauw op het gezicht aansluit.

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens (EG) 1907/2006/EG	Pagina 6 van 11
		Versie nr. 5
		Datum: 05-09-2019
		Vervangt: 12-07-2018
530003	Parfum Alcohol 96%	

Bescherming van de huid

Bescherming van de handen (EN 374)

: 1 – 4 uur: Latex. Dikte: 1,15 mm.

Lichaamsbescherming (EN 14605)

: Tegen oplosmiddelen bestendige beschermingskleding.

Overige

Huidbescherming

: Geschikt schoeisel en eventuele aanvullende huidbeschermingsmaatregelen moeten worden geselecteerd op basis van de taak die wordt uitgevoerd en de risico's die daarmee gepaard gaan. Deze moeten worden goedgekeurd door een deskundige voorafgaand aan de hantering van dit product.

Bescherming van de ademhalingswegen (EN 143, 14387)

: Bij normale, doelgerichte gebruiksomstandigheden van het product is een masker niet vereist. Bij onvoldoende ventilatie ademhalingsbescherming. Filter type A.

Beheersing van

Milieublootstelling

: Uitstoot van ventilatie of bewerkingsapparatuur moet worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat voldoet aan de eisen van de milieubeschermingswetgeving. In sommige gevallen zijn gaswassers, filters of technische modificaties van de procesapparatuur nodig om de emissie terug te brengen tot een aanvaardbaar niveau.

Rubriek 9: Fysische en Chemische eigenschappen

9.1 Informatie over fysische en Chemische basiseigenschappen

Voorkomen

Fysische toestand

: Vloeistof.

Kleur

: Kleurloos.

Geur

: Karakteristiek.

Geurdrempel

: Niet bepaald.

pH

: Niet bepaald.

Smeltpunt/vriespunt

: -115°C.

Initieel kookpunt en

: 78°C.

kookbereik

Flampunt

: 13°C

Verdampingssnelheid

: 2,4 (n-Butylacetaat=1), 8,3 (Ether).

Ontvlambaarheid

: Niet bepaald.

(vast, gas)

Verbrandingstijd

: Niet bepaald.

Verbrandingssnelheid

: Niet bepaald.

Bovenste/onderste ontvlambaarheids- of explosiegrenzen

: Het product is niet ontploffingsgevaarlijk maar de vorming van ontploffingsgevaarlijke damp/lucht mengsels is mogelijk.

Dampspanning bij 20°C

: 59 hPa.

Dampdichtheid

: Niet bepaald.

Relatieve dichtheid

: 0,81021 g/cm³.

Oplosbaarheid

: Gemakkelijk oplosbaar in de volgende materialen: water, oliën en vetten.

Octanol/water (log Pow)

: -0,31.

verdelingscoëfficiënt

Zelfontbrandingstemperatuur

: 425°C.

Ontledingstemperatuur

: Niet bepaald.

Viscositeit

: Niet bepaald.

Ontploffingseigenschappen

: Onderste ontploffingsgrens: 3,3 Vol %. Bovenste ontploffingsgrens: 15 Vol %.

Oxyderende eigenschappen

: Niet bepaald.

9.2 Overige informatie

Geen aanvullende informatie.

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens (EG) 1907/2006/EG	Pagina 7 van 11
		Versie nr. 5
		Datum: 05-09-2019
		Vervangt: 12-07-2018
530003	Parfum Alcohol 96%	

Rubriek 10: Stabiliteit en Reactiviteit

10.1 Reactiviteit

Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit.

10.2 Chemische stabiliteit

Hygroscopisch.

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Bij inwerking van oxidatiemiddelen ontstaan hevige reacties. Reageert heftig tot explosief met (enkele) zuren.

10.4 Te vermijden omstandigheden

Vermijd dampvorming bij het hanteren en vermijd alle mogelijke ontstekingsbronnen (vonken en vlammen). Neem voorzorgsmaatregelen tegen elektrostatische ontladingen. Om brand of een explosie te voorkomen, moet statische elektriciteit tijdens overdracht afgevoerd worden door vaten en apparatuur te aarden en vast te snoeren alvorens het materiaal over te brengen.

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Oxidatiemiddelen en (enkele) zuren.

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Bij verbranding komen giftige dampen met CO en CO₂ vrij.

Rubriek 11: Toxicologische informatie

11.1 Informatie over de toxicologische effecten

Acute toxiciteit

Conclusie/Samenvatting : Niet bepaald.

Irritatie/Corrosie

Product- /ingrediëntennaam	Resultaat	Soorten	Blootstelling
Ethyl Alcohol	Oraal - 7.060 mg/kg Huid - >16.000 mg/kg Inhalatief - >20 mg/l 124,7 mg/l	Rat Konijn Muis Rat	LD50 LD50 LC50/4 h LC50/4 h

Conclusie/Samenvatting : Niet bepaald.

Overgevoeligheid veroorzakend

Conclusie/Samenvatting : Er zijn geen gevallen van overgevoeligheid bekend.

Mutageniciteit

Conclusie/Samenvatting : Niet bepaald.

Carcinogeniciteit

Conclusie/Samenvatting : Niet bepaald.

Toxiciteit voor de voortplanting

Conclusie/Samenvatting : Kan vruchtbaarheidsproblemen veroorzaken.

Teratogeniciteit

Conclusie/Samenvatting : Niet bepaald.

Informatie over de meest : Niet bepaald.

waarschijnlijke

blootstellingsroutes

Mogelijke acute gevolgen voor de gezondheid

Inademing : Geen specifieke gegevens.

Inslikken : Geen specifieke gegevens.

Huidcontact : Geen specifieke gegevens.

Oogcontact : Geen specifieke gegevens.

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens (EG) 1907/2006/EG	Pagina 8 van 11
		Versie nr. 5
		Datum: 05-09-2019
		Vervangt: 12-07-2018
530003	Parfum Alcohol 96%	

Symptomen met betrekking tot fysische, chemische en toxicologische eigenschappen

- Inademing** : Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn: irritatie van de luchtwegen. Hoesten.
Inslikken : Geen specifieke gegevens.
Huidcontact : Geen specifieke gegevens.
Oogcontact : Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn: oogirritatie en roodheid.

Vertraagd optredende en directe effecten en ook chronische effecten als gevolg van kortdurende en langdurige blootstelling

Kortdurende blootstelling

Mogelijke directe effecten : Niet bepaald.

Mogelijke vertraagde effecten : Niet bepaald.

Langdurige blootstelling

Mogelijke directe effecten : Niet bepaald.

Mogelijke vertraagde effecten : Rode droge huid, vergroting/aantasting van de lever, verandering in het bloedbeeld of –samenstelling, hart en bloedsomloopeffecten, hoge bloeddruk, onderdrukking van het centrale zenuwstelsel, aantasting van het beenmerg, aantasting van het endocriene systeem. Verzwakking van het immuunsysteem.

Mogelijke chronische gevolgen voor de gezondheid

Conclusie/Samenvatting : Niet bepaald voor het mengsel.

Algemeen : Herhaaldelijk of langdurig inademen van stof kan leiden tot chronische irritatie aan de luchtwegen.

Carcinogeniciteit : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Mutageniciteit : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Teratogeniciteit : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Effecten op de ontwikkeling : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Effecten op de vruchtbaarheid : Kan vruchtbaarheidsproblemen veroorzaken.

Overige informatie : Niet bepaald.

Rubriek 12: Ecologische informatie

12.1 Toxiciteit

Product-/ingrediëntennaam	Resultaat	Soorten	Blootstelling
Ethyl Alcohol	>100 mg/l	Chlorella pyrenoidosa	EC50
	10.943 – 11.619 mg/l	Skeletonema Costatum (OECD 201)	
	> 100 mg/l	Daphnia Magna	EC50 (24 h)
	1.030 mg/l	Fish	LC50 (96 h)
	11.200 – 13.000 mg/l	Oncorhynchus Mykiss	
	5.414 mg/l	Daphnia Magna (OECD 202)	EC50 (48 h)
	>100 mg/l	Leuciscus idus	LC50 (48 h)

Conclusie/Samenvatting : Waterbezwaarlijkheid (NL): B(4) Weinig schadelijk voor in het water levende organismen.
 Gevaar voor water klasse 1 (D) (Zelfclassificatie): gevaar voor water klein. Niet onverdund of in grote hoeveelheden lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in riolering.

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Conclusie/Samenvatting : Ethyl Alcohol > 70% (/) OECD 301 D

12.3 Bioaccumulatie

Conclusie/Samenvatting : Niet bepaald.

12.4 Mobiliteit in de bodem

Scheidingscoëfficiënt aarde/water (Koc) : Niet bepaald.

Mobiliteit : Niet bepaald.

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens (EG) 1907/2006/EG	Pagina 9 van 11
		Versie nr. 5
		Datum: 05-09-2019
		Vervangt: 12-07-2018
530003	Parfum Alcohol 96%	

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

PBT : Niet bruikbaar.
zPzB : Niet bruikbaar.

12.6 Andere schadelijke effecten

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Rubriek 13: Instructies voor verwijdering

De informatie in deze rubriek bevat algemene adviezen en richtlijnen. De lijst van Aanbevolen toepassingen in Rubriek 1 moet worden geraadpleegd voor eventuele beschikbare gebruikspecifieke informatie die gegeven wordt in de blootstellingsscenario('s).

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Product

Verwijderingsmethoden : Het produceren van afval dient altijd voor zover mogelijk te worden vermeden of tot een minimum worden beperkt. Lege vaten kunnen enig restproduct bevatten. Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. Productresten mogen niet via het riool of tezamen met huisvuil worden afgevoerd, maar moeten worden verwerkt volgens overheidsbepalingen. Laat overtollige en niet te recyclen producten afvoeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf. Het afvoeren van dit product, oplossingen en alle bijproducten dient altijd te geschieden in overeenstemming met de geldende wetgeving op het gebied van milieubescherming en afvalverwerking en met alle andere regionaal of plaatselijk geldende reglementeringen. Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met de bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool.

Gevaarlijke Afvalstoffen : Ja.

91/689/EEG, besluit van de raad 2001/118/EG, O.J. L47 van 16/2/2001

Afvalcode	Afvalnotatie
07 01 04	Andere organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moedervloeistoffen.

Verpakking

Verwijderingsmethoden : Het produceren van afval dient altijd voor zover mogelijk te worden vermeden of tot een minimum te worden beperkt. De lege verpakking moet worden gerecycled. Verbranding of storten moet alleen worden overwogen wanneer recycling niet mogelijk is.

91/689/EEG, besluit van de raad 2001/118/EG, O.J. L47 van 16/2/2001

Afvalcode	Afvalnotatie
15 01 10	Verpakkingen met restanten van of besmet door gevaarlijke stoffen.

Speciale voorzorgsmaatregelen : Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. Wees voorzichtig met het hanteren van lege verpakkingen/containers die nog niet zijn schoongemaakt of omgespoeld. Lege vaten kunnen enig restproduct bevatten. Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool.

Rubriek 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

	ADR/RID	ADN/ADNR	IMDG	IATA
14.1 UN-Nummer	1993	1993	1993	1993
14.2 juiste ladingnaam overeenkomstig de model reglementen van de VN.	Brandbare vloeistof n.e.g. (Ethanol (Ethyl Alcohol))	Flammable liquid n.o.s. (Ethanol (Ethyl Alcohol))	Flammable liquid n.o.s. (Ethanol (Ethyl Alcohol))	Flammable liquid n.o.s. (Ethanol (Ethyl Alcohol))

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens (EG) 1907/2006/EG			Pagina 10 van 11
				Versie nr. 5
				Datum: 05-09-2019
				Vervangt: 12-07-2018
530003	Parfum Alcohol 96%			

14.3 transport gevarenklasse(n)	3	3	3	3
14.4 Verpakkingsgroep	II	II	II	II
14.5 Milieugevaren	Neen	Nee	No	No
14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker	Tunnelbeperkingscode: D/E; Waarschuwing: brandbare vloeistoffen	Tunnelbeperkingscode: D/E; Waarschuwing: brandbare vloeistoffen	EMS number: F-E, S-E; Waarschuwing: brandbare vloeistoffen	Waarschuwing: brandbare vloeistoffen

14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code

Niet van toepassing.

Rubriek 15: Regelgeving

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel.

EU Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Bijlage XIV – lijst van stoffen die aan toestemming zijn onderworpen

Zeer zorgwekkende stoffen

64-17-5 Ethyl Alcohol : Kankerverwekkend.

Niet Limitatieve lijst van de voortplanting giftige stoffen:

Product- /ingrediënten-naam	Vruchtbaarheid	Ontwikkeling	Borstvoeding
64-17-5 Ethyl Alcohol	1A	1A	x

Bijlage XVII – Beperkingen : Beperkingsvoorwaarden: 3, 40.

Met betrekking tot de productie het op de markt brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen, mengsels en producten
Overige EU-regelgeving

Ingrediëntendeclaratie volgens de verordening 648/2004/EG betreffende detergentia:

Bevat geen ingrediënten volgens de verordening betreffende detergentia 648/2004/EG.

Nationale regelgeving

NL: PGS 15, Vlaanderen : vlarem II bis

ABM code : 11B

Technische aanwijzing lucht : Klasse: NK 95,8%

15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling

Dit product bevat bestanddelen waarvoor chemische veiligheidsbeoordelingen vereist zijn.

Rubriek 16: Overige informatie

Geeft informatie aan die gewijzigd is sinds de voorgaande uitgave.

Afkortingen en acroniemen : ATE	Acuut toxiciteitsschatting.
CLP	Indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels [Verordening (EG) No. 1272/2008]
GHS	Globally harmonised system of classification and labelling of chemicals.
DNEL	De afgeleide dosis zonder effect
EUH zin	CLP-specifieke gevaarszin
PNEC	Voorspelde geen effect concentratie
RRN	REACH registratie nummer
ADR	Accord Européen sur le transport des marchandises dangereuses par

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens (EG) 1907/2006/EG	Pagina 11 van 11
		Versie nr. 5
		Datum: 05-09-2019
		Vervangt: 12-07-2018
530003	Parfum Alcohol 96%	

Volledige tekst van afgekorte H-zinnen		route (European agreement concerning the international carriage of dangerous goods by road)
	RID	Règlement international concernant le transport des marchandises Dangereuses par chemin de fer (regulations concerning the international transport of dangerous goods by rail)
	IMDG	International maritime code for dangerous goods.
	IATA	International air transport association.
	IATA-DGR	Dangerous goods regulations by the "international air transport association"(IATA)
	: H225	Licht ontvlambare vloeistof en damp.
	H226	Ontvlambare vloeistof en damp.
	H304	Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
	H315	Veroorzaakt huidirritatie.
	H317	Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Volledige tekst van indelingen [CLP/GHS]	H400	Zeer giftig voor in het water levende organismen.
	H410	Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
	H411	Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
	: Ontvl. Vlst. 2, H225	ONTVLAMBARE VLOEISTOFFEN – Categorie 2
	Ontvl. Vlst. 3, H226	ONTVLAMBARE VLOEISTOFFEN – Categorie 3
	Asp. Tox. 1, H304	ASPIRATIEGEVAAR – Categorie 1
	Huidirrit. 2, H315	HUIDIRRITATIE – Categorie 2
	Sens. Huid. 1, H317	SENSIBILISERING HUID – Categorie 1
	Aquat. Acuut. 1, H400	ACUTE AQUATISCHE TOXICITEIT – Categorie 1
	Aquat. Chron. 1, H410	CHRONISCHE AQUATISCHE TOXICITEIT – Categorie 1
Gedrukt op <u>Kennisgeving aan de lezer</u>	Aquat. Chron. 2, H411	CHRONISCHE AQUATISCHE TOXICITEIT – Categorie 2
	: 5-9-2019	

Bovengenoemde informatie is naar ons beste weten juist, gebaseerd op de receptuur om het product in het land van oorsprong te vervaardigen. Aangezien gegevens, normen en voorschriften kunnen veranderen en de omstandigheden van gebruik en toepassing buiten onze invloedssfeer liggen, kunnen wij geen garantie (niet expliciet en niet impliciet) geven voor de volledigheid of blijvende correctheid van de informatie.